

## FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Ene / 2020

### 1. PRODUCTO

**Tipo de producto :** Abrasivo de tela K15F

**Dimensiones :** Anchura máx. 1400 mm

<b>Granos:</b>	16	24	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						

**Grano :** Óxido de aluminio

**Soporte :** FF poly-cotton

**Aglomerante :** Resina sobre resina

**Tipo de grano :** Semi cerrado 75%

**Transformaciones del producto :** Rollos.

### 2. APLICACIÓN

**Sectores de aplicación :** Madera, metal y composite.

**Ventajas :** Abrasivo flexible de óxido de aluminio, estructura semi-cerrada y tela muy flexible de poly-cotton. Lijados manuales, maderas blancas, superficies pintadas y metales no ferricos.  
Soporte muy flexible, buenos acabados finales, excelente en barnices.