

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Ene / 2020

1. PRODUCTO

Tipo de producto : Abrasivo de tela K35F Star-Flex

Dimensiones : Anchura máx. 1350 mm

Granos:	16	24	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Grano : Óxido de aluminio

Soporte : JWT poly-cotton

Aglomerante : Resina sobre resina

Tipo de grano : Semi abierto 50%

Transformaciones del producto : Banda estrecha.

2. APLICACIÓN

Sectores de aplicación : Madera, metal y composite.

Ventajas : Producto semi-flexible para lijar maderas, barnices y metales blandos. Grano de óxido de aluminio premium, soporte F de poly-cotton con excelente resistencia y muy buena disipación del calor. Buenos acabados, resistente a la temperatura, maderas contrachapadas y haya, apropiado para rodillos hinchables