

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Ene / 2020

1. PRODUCTO

Tipo de producto : Abrasivo de tela K35X

Dimensiones : Anchura máx. 1350 mm

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Granos: | 16 | 24 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 |
| | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Grano : Óxido de aluminio

Soporte : XWT

Aglomerante : Resina sobre resina

Tipo de grano : Abierto 50%

Transformaciones del producto : Banda estrecha, banda ancha, rollos.

2. APLICACIÓN

Sectores de aplicación : Maderas, metal, composite.

Ventajas : Abrasivo flexible con soporte poliéster X de alta resistencia, grano de óxido de aluminio, estructura semi-abierta y soporte impermeable para permitir la limpieza con agua. Indicado para maderas resinosas y blandas. Excelente rendimiento de lijado, impermeable, larga vida útil.